



KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

KLEJ MONTAŻOWY DYSPERSYJNY



AKTUALIZACJA: 13.05.2014

Montage-Fix jest klejem na bazie dyspersji wodnej. Jest najbardziej popularnym, uniwersalnym klejem montażowym. Zastępuje wkręty i gwoździe (znany pod nazwą "płynny gwóźdź"). Charakteryzuje się plastyczną, gęstą i tiksotropową konsystencją o bardzo wysokiej adhezji, która umożliwia trwałe połączenie elementów zaraz po ich dociśnięciu.

Nr art.:

R-331 Klej montażowy dyspersyjny- 100ml, blister

R-737 Klej montażowy dyspersyjny- 100ml

R-454 Klej montażowy dyspersyjny- 250ml

CECHY	KORZYŚCI
<ul style="list-style-type: none"> – nie sływa – elastyczny – tzw. szybki chwyt – optymalna lepkość – ekologiczny – przed utwardzeniem łatwo rozpuszcza się w wodzie 	<ul style="list-style-type: none"> – idealny do powierzchni pionowych – do montażu elementów dźwiękoszczelnych – pozwala na szybkie łączenie elementów – łatwy do nakładania i rozprowadzania; wypełnia i niweluje niewielkie nierówności podłoża – nie zawiera rozpuszczalników – nieutwardzony można usunąć moką szmatką

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
<p>Dyspersyjny klej montażowy przeznaczony do łączenia wszystkich materiałów budowlanych: głównie drewna, korka, wełny mineralnej, styropianu, a także szkła, metali, ceramiki i tworzyw sztucznych, itp. Do wszystkich podłoży takich jak: beton, tynk, płyty pilśniowe, paździerzowe i kartonowo-gipsowe.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Powierzchnie klejone powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.). Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959. 2. Nanieść klej punktowo lub pionowymi paskami na jedną z łączonych powierzchni. 3. Elementy połączyć, docisnąć, pozostawić do pełnego utwardzenia (minimum 12 godzin).

WSKAZÓWKI I PORADY

– przy nieprawidłowym przyklejaniu przedmiotu nie należy go odklejać tylko skorygować przesuwając do właściwej pozycji



KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

KLEJ MONTAŻOWY DYSPERSYJNY

DANE TECHNICZNE

nr art.:	R -331, R-454	kolor:	biały
kod taryfy celnej:	3506 10 00	gęstość:	1,3-1,52 g/cm ³
EAN:	5902051001331	pełne utwardzenie:	24 godziny
		odporność na temp.:	-15°C ÷ 60°C
opakowanie:	100ml/ 250 ml		
okres ważności:	24 miesiące		

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE

Klej Montażowy Bezbarwny, Klej Montażowy Neoprenowy

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicoll.pl

office@technicoll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

