

Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych



Deklaracja nr: 1/2017

-
- | 1. Producent wyrobu budowlanego | Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych
"INTERGAZ" Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|---------|-------------|---------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|
| 2. Nazwa wyrobu budowlanego | Reduktory do gazu typu MR10 na średnie ciśnienie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego | PKWiU 28.14.11.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego | Reduktory typu MR10 na średnie ciśnienie do paliw gazowych zgodnie z PN-C-04750:2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Specyfikacja techniczna | Aprobata Techniczna AT/2014-03-12, wydanie I/2014, Instytut Nafty i Gazu, Państwowy Instytut Badawczy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego | Reduktory w odmianach:

<table><thead><tr><th>MR10,
MR10/A,</th><th>MR10F,
MR10F/A,</th><th>MR10P,
MR10P/A,</th><th>MR10U,
MR10U/A</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Ciśnienie wylotowe</td><td>1,3 kPa</td><td>lub 2,0 kPa</td></tr><tr><td colspan="2">Q_{nom} do</td><td colspan="2">10 m³/h</td></tr><tr><td colspan="2">zakres temperatur pracy</td><td colspan="2">-40°C ... +60°C</td></tr></tbody></table> | MR10,
MR10/A, | MR10F,
MR10F/A, | MR10P,
MR10P/A, | MR10U,
MR10U/A | Ciśnienie wylotowe | | 1,3 kPa | lub 2,0 kPa | Q _{nom} do | | 10 m ³ /h | | zakres temperatur pracy | | -40°C ... +60°C | |
| MR10,
MR10/A, | MR10F,
MR10F/A, | MR10P,
MR10P/A, | MR10U,
MR10U/A | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciśnienie wylotowe | | 1,3 kPa | lub 2,0 kPa | | | | | | | | | | | | | | |
| Q _{nom} do | | 10 m ³ /h | | | | | | | | | | | | | | | |
| zakres temperatur pracy | | -40°C ... +60°C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej | Instytut Nafty i Gazu,
Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
AC 010 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 6 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

Tarnowskie Góry, 02.01.2017

Szef Produkcji

Pełnomocnik ds. systemu jakości