
MS-POLIMER



AKTUALIZACJA: 15.05.2014

Najnowsze osiągnięcie inżynierii chemicznej w dziedzinie łączenia i uszczelniania materiałów - bezbarwny i bezwonny klej o konsystencji żelu na bazie polimerów modyfikowanych silanem.

Nr art.:
R-812 Klej MS Polimer - 20ml, blister

CECHY	KORZYŚCI
- bezpieczny w użytkowaniu - konsystencja żelu - trwale elastyczny - odporny na wodę i temperaturę - wysoka adhezja - bezbarwny - wysoka odporność fizyczna - neutralny chemicznie	- nie zawiera rozpuszczalników - nie spływa, idealny do powierzchni pionowych - nie kurczy się i nie pęka, odporny na drgania i wibracje - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - doskonała przyczepność do gładkich powierzchni (także wilgotnych) - tworzy niewidoczne spoiny - odporny na UV, pleśń, grzyby, słoną wodę - do stosowania na lustrach (nie uszkadza warstwy srebrzanki) i kamieniach naturalnych (nie odbarwia)

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
MS-Polimer charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do metali, powierzchni galwanizowanych, aluminium, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, drewna. Ze względu na swoje właściwości znajduje szerokie zastosowanie: - w budownictwie (uszczelnianie kabin prysznicowych, umywalek, blatów kuchennych, klejenie gablot, kasetonów reklamowych, witryn, mebli szklanych, wypełnianie pęknięć, rys i szczelin w betonie, ceramice budowlanej, tynkach, drewnie, kamieniu oraz wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie, że silikon mógłby spowodować odbarwienia) - w przemyśle (chłodnictwo - uszczelnianie np. autochłodnie, lady chłodnicze, magazyny chłodnicze; klejenie i uszczelnianie w przemyśle środków transportu - np. szwy spawalnicze, połączenia kołnierzowe, złącza zgrzewane, podsufitki, listwy ozdobne i maskujące, znaczki, uchwyty, emblematy, lusterka) - w gospodarstwach domowych (naprawa uszkodzonych elementów z tworzyw sztucznych, metalu, drewna)	<u>Klejenie:</u> 1. Powierzchnie klejone powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.). Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959. 2. Nanieść klej na jedną z powierzchni , rozprowadzić go równomiernie i złączyć elementy. 3. W ciągu 5 min. można korygować położenie elementów. <u>Uszczelnianie:</u> 1. Fuga/szczelina powinna być wolna od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.). 2. Zaaplikować klej i wygładzić szpachelką maczaną w wodzie. 3. W ciągu 5 min. można korygować położenie elementów.

WSKAZÓWKI I PORADY
- nie stosować do polietylenu (PE), polipropylenu (PP), teflonu (PTFE)

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
ŚWIADECTWO OCHRONNE Nr 118336
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OHIM No 004596664



KLEJE SPECJALISTYCZNE

MS-POLIMER

DANE TECHNICZNE			
nr art.:	R-812	**gęstość:**	1.01 g/ml
kod taryfy celnej:	3506 10 00	**czas utwardzania (23°C, wilgotność 50%):**	3 mm/24h
EAN:	5902051001812	**skurcz:**	znikomy
opakowanie:	20ml	**ściekanie:**	< 2mm
okres ważności:	18 miesięcy	**odporność na temp.:**	od -40°C do 90°C
kolor:	bezbarwny	**suchy dotykowo (23°C, wilgotność 50%):**	10 min
lepkość:	żel	**moduł 100%:**	1.0 MPa
		wydłużenie przy zrywaniu:	250 %

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE
Kleje silikonowe, Klej Metakrylowy, Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego. UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

NALMAT Trzebinia

Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicqll.pl office@technicqll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
ŚWIADECTWO OCHRONNE Nr 118336
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OHIM No 004596664