



## KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

### KLEJ DO BUTÓW



AKTUALIZACJA: 13.05.2014

Elastyczny klej do naprawy obuwia. Tworzy bardzo mocną, bezbarwną spoinę odporną na zmienne warunki atmosferyczne.

**Nr art.:**  
**R-341 Klej do butów - 20ml, blister**

#### CECHY

- elastyczny
- bezbarwny
- nie zawiera toluenu i cykloheksanu
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne i temperaturę

#### KORZYŚCI

- pracuje na zginanie
- tworzy niewidoczne spoiny
- bezpieczny w użyciu
- do naprawy obuwia eksploatowanego w trudnych warunkach (np. buty trekkingowe)

#### ZASTOSOWANIE

Klej Do Butów jest przeznaczony do naprawy różnego rodzaju butów. Stosowany do łączenia różnego rodzaju materiałów, z których wykonane są buty (skóra, skaj, różnego rodzaju gumy, tkaniny powlekane, większość tworzyw sztucznych).

#### SPOSÓB UŻYCIA

1. Łączone powierzchnie przeczyszczyć papierem ściernym i dokładnie odtłuścić.
2. Nanieść klej na obydwie powierzchnie i równomiernie go rozprowadzić.
3. Odczekać do odparowania rozpuszczalników (około 5 min. w temperaturze 18°C).
4. Mocno docisnąć klejone elementy.
5. Powierzchnie pozostawić ściśnięte do całkowitego wyschnięcia kleju (minimum 12 godzin).

#### WSKAZÓWKI I PORADY

- aby uzyskać jak najlepsze połączenie, elementy przeznaczone do klejenia powinny być czyste i suche
- w przypadku obuwia skózanego o trwałym wykończeniu powierzchni można zwiększyć wytrzymałość spoiny przez aktywację termiczną kleju. Nanieść klej na obydwie powierzchnie i równomiernie go rozprowadzić; odczekać ok. 5 min.; podgrzać powierzchnie z naniesionym klejem do temp. 80°C (np. opalarką) i natychmiast silnie docisnąć do siebie (noski i krawędzie można ostukiwać gumowym młotkiem).



## KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

### KLEJ DO BUTÓW

#### DANE TECHNICZNE

|                    |               |                           |                        |
|--------------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| nr art.:           | R-341         | kolor:                    | bezbarwny              |
| kod taryfy celnej: | 3506 10 00    | gęstość:                  | 0.85 g/cm <sup>3</sup> |
| EAN:               | 5902051000341 | czas otwartego schnięcia: | 5 min.                 |
| opakowanie:        | 20 ml         | pełne utwardzenie:        | 12 godzin              |
| okres ważności:    | 24 miesiące   | odporność na temp.:       | -30°C ÷ 80°C           |

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

#### PRODUKTY POKREWNE

Zestaw Czyszczący, Odtłuszczacz Techniczny, Guma Wulkanizowana

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

*Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.*



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia  
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

[www.technicoll.pl](http://www.technicoll.pl)

[office@technicoll.pl](mailto:office@technicoll.pl)

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia  
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

